

MANNOL Legend Extra 0W-30

7919



Innowacyjny uniwersalny syntetyczny (PAO+estry) olej silnikowy klasy premium do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez.

Właściwości produktu:

- Wyjątkowa oszczędność paliwa uzyskana dzięki zmniejszonej lepkości HTHS i optymalnym właściwościom przeciwтарыowym;
- Dwusyntetyczna baza o niskiej lepkości (PAO+estry) i wysokowydajny pakiet dodatków uszlachetniających zapewniają stały rozruch na zimno w najtrudniejszych warunkach, zmniejszając w ten sposób zużycie rozruchowe silnika;
- W przypadku silników turbodoładowanych z bezpośrednim wtryskiem unikalna formuła oleju całkowicie niweluje efekt LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- Dzięki doskonałym właściwościom czyszczaco-dyspergującym oraz najwyższej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady (w tym lakier, szlam i osady wysokotemperaturowe) oraz utrzymuje w czystości oddzielne części silnika i turbosprężarki przez cały okres między wymianami oleju;
- Komponenty oleju estrowego zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej trwałości filmu olejowego, który w połączeniu z doskonałą pompownością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w trybach jazdy "Start-Stop". Skutecznie chroni łańcuch rozrządu przed zużyciem;
- Kompatybilny ze wszystkimi układami oczyszczania spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;
- Stosowany w silnikach o wydłużonych okresach między wymianami oleju (Long Life do 30 000 km) oraz w zwykłych;
- Nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających w połączeniu z bisyntetyczną bazą pozwala zachować parametry mocy silnika przez cały okres między wymianami oleju.

Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych MERCEDES-BENZ, FORD, BMW itp., lekkich pojazdów terenowych i lekkich samochodów ciężarowych, które nakładają dodatkowe wymagania dotyczące olejów silnikowych zgodnie z wymienionymi specyfikacjami i poprzednimi specyfikacjami lub gdzie wymagany jest poziom osiągnięty API SP lub niższy i ACEA C2/C3 danej klasy lepkości.

Specyfikacja

SAE 0W-30

API SN Plus

API SP

ACEA C2

Aprobata**Rekomendacja**

ACEA C3

BMW LL-12FE

MB 229.61

FORD WSS-M2C950-A

OPEL OV0401547

PSA B71 2290

PSA B71 2312

Opakowania

5L MN7919-5

1000L MN7919-IBC

208L MN7919-DR

60L MN7919-60

20L MN7919-20

10L MN7919-10

4L MN7919-4

1L MN7919-1