



MANNOL Energy Formula JP 5W-30

7914

Innowacyjny, energooszczędny, w pełni syntetyczny olej silnikowy klasy premium zawierający estry do nowoczesnych silników benzynowych. Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami amerykańskich, japońskich i koreańskich producentów samochodów specjalnie dla silników z układami bezpośredniego wtrysku (GDI, D4, NEO-DI, CGI DISI, I-CDTI), z turbodoładowaniem.

Właściwości produktu:

- Wysoka oszczędność paliwa dzięki zmniejszonej lepkości i optymalnym właściwościom przeciwтарыowym;
- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna podstawa zapewniają pewny rozruch zimnego silnika w każdych warunkach, co znacznie zmniejsza zużycie rozruchowe silnika;
- Dzięki doskonałym właściwościom myjącym i dyspergującym oraz najwyższej termicznej stabilności oksydacyjnej skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady i utrzymuje części silnika w czystości przez cały okres między wymianami;
- Obecność składników estrowych w połączeniu z optymalną charakterystyką lepkościowo-temperaturową gwarantuje najwyższą wytrzymałość filmu olejowego, co zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, które w połączeniu z doskonałą pompownością znacznie wydłużają żywotność silnika nawet w najtrudniejszych warunkach pracy;
- Kompatybilny z najnowszymi systemami oczyszczania spalin;
- Specjalna syntetyczna podstawa optymalizuje pracę silników z układami bezpośredniego wtrysku, z turbodoładowaniem, a także z różnymi mechanizmami zmiany rozrzędu zaworów (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS i inne.);
- Jest stosowany w silnikach o wydłużonych okresach między wymianami oleju (Long Life) i konwencjonalnych.

Przeznaczony do wielozaworowych silników benzynowych samochodów osobowych, lekkich SUV-ów, furgonetek i lekkich ciężarówek, a także samochodów SUV i lekkich samochodów dostawczych, gdzie wymagany jest poziom wydajności API API SN Plus / ILSAC GF-5 tej klasy lepkości. Zalecane do samochodów: ACURA, INFINITI, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA, HONDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA.

Specyfikacja

SAE 5W-30

API SN Plus

Aprobata**Rekomendacja**

ILSAC GF-5

GM dexos1 Gen2

FORD WSS-M2C929-A

FORD WSS-M2C946-A

FORD WSS-M2C946-B1

FIAT 9.55535-CR1

HONDA HTO-06

GM 6094M

CHRYSLER MS-6395

CHRYSLER MS-13340

LEXUS

MAZDA

SUZUKI

SSANGYONG

Opakowania

1L MN7914-1

4L MN7914-4

5L MN7914-5

7L MN7914-7

20L MN7914-20

60L MN7914-60

208L MN7914-DR

1000L MN7914-IBC